

Osnovna struktura XML datoteke za PB Verzija 1.0 /25.01.2013

Osnovna struktura datoteke je sestavljena iz glave zapisa ter vgnezdenih segmentov podatkov znotraj osnovnega segmenta `<AjpesDokument>`.

Segmenti so:

`<Ident>` V osnovnem segmentu `<Ident>` je potrebno navesti kaj se pošilja. Segment je obvezen.

`<Osnovni_podatki>` Ta segment vsebuje osnovne podatke o zavezancu. Segment je obvezen.

`<Obrazci>` Ta segment vsebuje podatke iz posameznih obrazcev. Segment je obvezen.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<AjpesDokument xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.ajpes.si/XML_Sheme/KPBDO_V1_0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<Ident vrsta="KPBD0">
```

```
<Datum>2013-01-25</Datum>
```

```
<Ura>14:57:53</Ura>
```

```
<NacinPredložitve>XML datoteka</NacinPredložitve>
```

```
<VsePravice>VSE PRAVICE AJPES 2013</VsePravice>
```

```
</Ident>
```

```
<OsnovniPodatki>
```

```
<MaticnaStevilka>1234567000</MaticnaStevilka>
```

```
<OdgovornaOseba>Janez Kos</OdgovornaOseba>
```

```
<KontaktnaOseba>Jože Kos</KontaktnaOseba>
```

```
<TelefonskaStevilka>12345679</TelefonskaStevilka>
```

```
</OsnovniPodatki>
```

```
<Obrazci>
```

```
...
```

```
</Obrazci>
```

```
</AjpesDokument>
```

Pravila zapisa nekaterih tipov podatkov

Datumska polja se vpisujejo v obliki **LLLL-MM-DD**

Polje za čas se vpisuje v obliki **UU:MM:SS**

Numerična polja se vpisujejo brez ločila tisočic, decimalno ločilo je '.' (pika). Če ni podatka, vpišemo '0.00'.

Segment `<Ident>`

Segment `<Ident>` je obvezni segment, namenjen **identifikaciji pošiljanja**. Segment označimo s kratkim imenom projekta **KPBDO** (`<Ident Vrsta=" KPBD0">`).

V segmentu so naslednja polja:

<Datum></Datum> - datum posredovanja datoteke

<Ura></Ura> - ura posredovanja datoteke

<Nacin_predlozivitve></Nacin_predlozivitve> - besedilo »XML datoteka« Element ni obvezen.

<Vse_pravice></Vse_pravice> - besedilo: »VSE PRAVICE AJPES 2013« Element ni obvezen.

Primer:

```
<Ident vrsta="KPBDO">
  <Datum>2013-01-25</Datum>
  <Ura>14:57:53</Ura>
  <NacinPredlozivitve>XML datoteka</NacinPredlozivitve>
  <VsePravice>VSE PRAVICE AJPES 2013</VsePravice>
</Ident>
```

Segment <Osnovni_podatki>

Ta segment vsebuje osnovne podatke o zavezancu. Vsa polja so obvezna.

<MaticnaStevilka>1234567000</MaticnaStevilka> - 10 mestna matična številka proračunskega uporabnika

<OdgovornaOseba>Janez Kos</OdgovornaOseba>- odgovorna oseba

<KontaktnaOseba>Jože Kos</KontaktnaOseba> - kontaktna oseba za pripravo podatkov

<TelefonskaStevilka>12345679</TelefonskaStevilka> - telefon odgovorne osebe

Segment <Obrazci>

Segment <Obrazci> ima dva podsegmenta <Obrazec> .

Prvi podsegment je obrazec »BB«

```
<Obrazec proraacun="10995" id="BB">
  <Aop id="000">
    <Podatek>42.00</Podatek>
  </Aop>
  <Aop id="001">
    <Podatek>3.00</Podatek>
  </Aop>
  ...
  <Aop id="115">
    <Podatek>3.00</Podatek>
  </Aop>
</Obrazec>
```

Drugi podsegment je obrazec »partnerji«

```
<Obrazec proraacun="10995" id="partnerji">
  <Aop id="011">
    <Partner>
```

```

        <Davcna>12241075</Davcna>
        <Znesek>11.00</Znesek>
    </Partner>
    <Partner>
        <SifraPU>03158</SifraPU>
        <Znesek>11.00</Znesek>
    </Partner>
</Aop>
<Aop id="012">
    <Partner>
        <SifraPU>76155</SifraPU>
        <Znesek>11.00</Znesek>
    </Partner>
</Aop>
</Obrazec>

```

Pri »partnerju« se lahko sklicujemo na njegovo Davčno številko ali Šifro proračunskega uporabnika. Pri tem je SifraPU enoličen identifikator, medtem ko Davčna to v določenih primerih ni. V tem primeru bo uporabnik preko spletne aplikacije moral ročno izbrati pravilno šifro PU.

Proračunski uporabnik šifraPU 62006 mora v podsegmentu partnerji pošiljati dodaten podatek o šifri proračunskega uporabnika poročevalca. Primer:

```

<Obrazec id="partnerji">
    <Aop id="064">
        <Partner>
            <Davcna>12345678</Davcna>
            <SifraPUPorocevalca>12345</SifraPUPorocevalca>
            <Znesek>11.00</Znesek>
        </Partner>
        <Partner>
            <SifraPU>03158</SifraPU>
            <SifraPUPorocevalca>12345</SifraPUPorocevalca>
            <Znesek>11.00</Znesek>
        </Partner>
    </Aop>
    <Aop id="072">
        <Partner>
            <SifraPU>76155</SifraPU>
            <SifraPUPorocevalca>12345</SifraPUPorocevalca>
            <Znesek>11.00</Znesek>
        </Partner>
    </Aop>
</Obrazec>

```

Vzorec XML datoteke, vzorec XML datoteke za upravne enote (UE) in kontrolno shemo XSD, ki se uporablja za kontrolo strukture XML podatkov smo pripravili na spletnem portalu v rubriki ***Ostale vsebine -> Za razvijalce programske opreme.***